



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.

Termékleírás

- A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.
- Állványszélesség: 0,75 m; Állványhosszúság: 1,80 m.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólap 2 méterenként.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m²) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



Típek és különleges jellemzők

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

A termék jellemzői



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Dobogó hosszúsága | 1.8 m |
| Dobogó mérete | 0,6m × 1,8m |
| Dobogó szélessége | 0.6 m |
| Fokátmérő | 50 mm |
| Garancia | 10 év |
| Görgőátmérő | 200 mm |
| Kuplungtípus | automata |
| Orsózható görgők | Igen |
| Szabványok | EN 1004-1 |
| Szárátmérő | 50 mm |
| Állványhosszúság | 1.8 m |
| Állványosztály | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Állványszélesség | 0.75 m |

Termékváltozatok

| | 52225 | 52235 | 52245 | 52255 | 52265 | 52275 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dobogómagasság | 1.4 m | 2.5 m | 3.35 m | 4.45 m | 5.3 m | 6.4 m |
| Munkamagasság | 3.4 m | 4.5 m | 5.35 m | 6.45 m | 7.3 m | 8.4 m |
| Szállítási méretek | 2.100 mm × 900 mm × 400 mm | 2.100 mm × 900 mm × 500 mm | 2.100 mm × 900 mm × 600 mm | 2.100 mm × 900 mm × 700 mm | 2.100 mm × 900 mm × 800 mm | 2.100 mm × 900 mm × 900 mm |
| Súly | 95.2 kg | 117.8 kg | 145.4 kg | 158.6 kg | 186.2 kg | 199.4 kg |
| Állvány magassága | 2.65 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |



| | 52285 | 52295 | 52305 | 52315 | 52325 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dobogómagasság | 7.25 m | 8.4 m | 9.2 m | 10.35 m | 11.2 m |
| Munkamagasság | 9.25 m | 10.4 m | 11.2 m | 12.35 m | 13.2 m |
| Szállítási méretek | 2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm | 2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm |
| Súly | 234.6 kg | 247.8 kg | 275.4 kg | 288.6 kg | 316.2 kg |
| Állvány magassága | 8.5 m | 9.65 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.45 m |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.26.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.