ADATLAP

# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

## TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólap 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 1,80 m.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m²) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.









### TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Dobogó hosszúsága | 1.8 m |
| Dobogó mérete | 1,2m × 1,8m |

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Dobogó szélessége | 1.2 m |
| Fokátmérő | 50 mm |
| Garancia | 10 év |
| Görgőátmérő | 200 mm |
| Kuplungtípus | automata |
| Orsózható görgők | Igen |
| Szabványok | EN 1004-1 |
| Szárátmérő | 50 mm |
| Állványhosszúság | 1.8 m |
| Állványosztály | 3 (= 200 kg/m²) |
| Állványszélesség | 1.35 m |

## TERMÉKVÁLTOZATOK

| | 52425 | 52435 | 52445 | 52455 | 52465 | 52475 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobogómagasság | 1.4 m | 2.5 m | 3.35 m | 4.45 m | 5.3 m | 6.4 m |
| Munkamagasság | 3.4 m | 4.5 m | 5.35 m | 6.45 m | 7.3 m | 8.4 m |
| Szállítási méretek | 2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm |
| Súly | 105.6 kg | 140.7 kg | 190.5 kg | 197.1 kg | 242.5 kg | 248.5 kg |
| Állvány magassága | 2.65 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |

| | 52485 | 52495 | 52505 | 52515 | 52525 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobogómagasság | 7.25 m | 8.4 m | 9.2 m | 10.35 m | 11.2 m |
| Munkamagasság | 9.25 m | 10.4 m | 11.2 m | 12.35 m | 13.2 m |
| Szállítási méretek | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |
| Súly | 293.9 kg | 300.5 kg | 345.9 kg | 352.5 kg | 397.9 kg |
| Állvány magassága | 8.5 m | 9.65 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.45 m |

## TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

### ALKATRÉSZEK 1



**Omega rugó állványokhoz**
Cikk szám 800172

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.