



Comfortstep L

A maximális munkakényelmet nyújtó létra optikailag is feltárva

Termékleírás

- A maximális munkakényelmet nyújtó létra optikailag is feltárva
- Mély fokok párnázott elüls éllel a kényelmes álláshoz.
- Támasztó idom a létraszárak fels végein a biztonságos támasztáshoz.
- Polclétraként is kapható.
- 80 mm mély lépcső párnázott elüls élekkel.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Küls szélesség: 380 mm
- Lépcsőanyagvégzáró kupakkal.
- Csavarozott lépcsőszár összekötés.
- Lépcső és szárak húzott alumínium profilból.
- Esztétikus forma - ideálisan használható irodákban, rendelésben.



Tippek és különleges jellemzők

A leghatékonyabb kényelem a párnázott lépcső köszönhetően

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat eloxált	Fok-/lépcső távolság függőleges 250 mm	Fokok/lépcsők típusa a lépcső elüls éle párnázott	Garancia 10 év
Lépcső mélység 80 mm	Lépcső fokok-szár összekötés csavarozott	Szabványok EN 131 professional	Szárprofil szélessége 48 mm	Terhelés max. 150 kg



Termékváltozatok

Cikk szám 41012	Cikk szám 41013	Cikk szám 41014
Fokszám 6	Fokszám 7	Fokszám 8
Létrahosszúság 1.87 m	Létrahosszúság 2.14 m	Létrahosszúság 2.4 m
Munkamagasság 2.75 m	Munkamagasság 3 m	Munkamagasság 3.25 m
Szállítási méretek 1.870 mm × 382 mm × 90 mm	Szállítási méretek 2.140 mm × 382 mm × 90 mm	Szállítási méretek 2.410 mm × 382 mm × 90 mm
Súly 4.4 kg	Súly 5 kg	Súly 5.7 kg
Cikk szám 41015	Cikk szám 41016	
Fokszám 9	Fokszám 10	
Létrahosszúság 2.68 m	Létrahosszúság 2.95 m	
Munkamagasság 3.5 m	Munkamagasság 3.75 m	
Szállítási méretek 2.680 mm × 382 mm × 90 mm	Szállítási méretek 2.950 mm × 382 mm × 90 mm	
Súly 6.3 kg	Súly 7 kg	