



## Strato DL

A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.

### Termékleírás

- A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Külső szélesség: 350 mm.
- A különleges fokkonstrukció széles fellépő felületet ad.
- A száruk húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év



Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Fokszám	8	10	12	14	16	18
Gerenda szélessége	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Létrahosszúság	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Munkamagasság	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m
Szállítási méretek	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Súly	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg

	44819
Fokszám	20
Gerenda szélessége	0.99 m
Létrahosszúság	5.9 m
Munkamagasság	6.55 m
Szállítási méretek	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Súly	12.4 kg



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.