



EFA L

A biztonsági támasztólétra vegyi vagy villamos környezetben való gyors alkalmazásra.

Termékleírás

- A biztonsági támasztólétra vegyi vagy villamos környezetben való gyors alkalmazásra.
- A száruk és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- A száruk és fokok (30 mm x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Külső szélesség: 420 mm - különösen állás biztos.



Tippek és különleges jellemzők

Rendelési sz. 41255 a DIN EN 131-1 szabvány szerint gerendával.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

| | |
|-------|----------------------------|
| Anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
|-------|----------------------------|



| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 30 mm |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |

Termékváltozatok

| | 41251 | 41253 | 41255 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fokszám | 6 | 10 | 14 |
| Gerenda szélessége | – | – | 0.9 m |
| Létrahosszúság | 1.92 m | 2.993 m | 4.16 m |
| Munkamagasság | 2.8 m | 3.85 m | 4.95 m |
| Szállítási méretek | 1.924 mm × 430 mm × 70 mm | 3.044 mm × 430 mm × 70 mm | 4.164 mm × 430 mm × 70 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm | 58 mm | 73 mm |
| Súly | 5.6 kg | 8.6 kg | 12.4 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
 6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
 info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.
 Változások és hibák jogát fenntartjuk.