



Everest 2DE

Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz alkalmas kiváló ár-érték aránnyal.

Termékleírás

- Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz alkalmas kiváló ár-érték aránnyal.
- Magassága 280 mm-es lépésekben kényelmesen és pontosan állítható létrafoktól létrafokig.
- Mindkét létrarész támasztólétraként is használható a 44834 és 44820 rendelési szám esetén.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Az alsó létra külső szélessége 420 mm.
- A húzott alumínium profilból készített létraszárát körülölelő vezető lemezek optimalizálják a használatot.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás



Garancia	10 év
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége	420 mm

Termékváltozatok

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Fokszám	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Gerenda szélessége	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Létrahossz, kihúzva	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Munkamagasság	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m
Szállítási méretek	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Súly	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.