



Skyline 2E

A magasság egyszer és kényelmes függő állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.

Termékleírás

- A magasság egyszer és kényelmes függő állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a magyarkötéssel a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Biztonságos záródás automatikusan működő kampókkal.
- Felső létraelem görgővel felszerelve.
- Vezető görgő falat kímélő futófelülettel.
- Nagy állásbiztonság a különösen széles alsó létraelemnek köszönhetően (490 mm)
- Biztonságos rögzítés automatikusan működő kampókkal.
- Fok-létraszár összekötés min. 30 mm-es ZARGES peremezéssel.
- A cserélhető kétkomponensű magyarkötések csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Lépésekben kényelmesen beállítható magasság, falat kímélő görgővel.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőlépcsőtávolság függő állításban 270 mm	Fokok/létraszár összekötése bordás	Garancia 10 év
Gerenda szélessége 1.2 m	Görgő Gumi	Lépcső mélység 30 mm	Létraszár összekötés Létraszár összekötés	Szabványok EN 131



peremezett

professional

Terhelés
max. 150 kg

az alsó létra külső
 szélessége
490 mm

Termékváltozatok

Cikk szám 40206	Cikk szám 40207	Cikk szám 40208
Fokszám 2 x 14	Fokszám 2 x 16	Fokszám 2 x 18
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 4.14 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 4.7 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 5.2 m
Létrahossz, kihúzva 7.21 m	Létrahossz, kihúzva 8.33 m	Létrahossz, kihúzva 9.13 m
Munkamagasság 7.9 m	Munkamagasság 9 m	Munkamagasság 9.75 m
Szállítási méretek ca. 4.150 mm x ca. 520 mm x ca. 160 mm	Szállítási méretek ca. 4.670 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm	Szállítási méretek ca. 5.200 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm
Szárprofil szélessége 85mm	Szárprofil szélessége 98mm	Szárprofil szélessége 98mm
Súly 23 kg	Súly 25.9 kg	Súly 32.2 kg
Cikk szám 40209	Cikk szám 40210	
Fokszám 2 x 20	Fokszám 2 x 24	
Létrahossz, háromrészes	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	



támasztólétraként	5.74 m	6.9 m
Létrahossz, kihúzva	10.25 m	Létrahossz, kihúzva 12.22 m
Munkamagasság	10.85 m	Munkamagasság 12.75 m
Szállítási méretek	ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm	Szállítási méretek ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm
Szárprofil szélessége	114mm	Szárprofil szélessége 114mm
Súly	33.8 kg	Súly 42.6 kg