



Skyline 3E

Nagy magasságban végzett munkákhoz: A szállítási méret optimalizálása során 14,70 m-es munkamagasságok érhetőek el a magasság kényelmes beállításával függőleges irányban.

Termékleírás

- Nagy magasságban végzett munkákhoz: A szállítási méret optimalizálása során 14,70 m-es munkamagasságok érhetőek el a magasság kényelmes beállításával függőleges irányban.
- Vezető görgők kopásálló, falat kímélő futófelülettel.
- Elkülönített magasságállítás a középső és felső létraelemnél két külön kötéllel.
- Magassága 280 mm-es lépésekben állítható létrafoktól létrafokig.
- A 40448 és a 40449 rendelési számú létrák a kényelmes felállításhoz és megtámasztáshoz 2 könnyűfém kitámasztóval vannak felszerelve. (Nem használható szabadon álló létraként!)
- Biztonságos rögzítés automatikusan működő kampókkal.
- Optimalizált iránytartás
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és száruk húzott alumínium profilból.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.2 m
Görgők	Gumi
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	98 mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	40446	40447	40448
Fokszám	3 × 15	3 × 18	3 × 20
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Létrahossz, kihúzva	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Munkamagasság	11.15 m	13.1 m	14.7 m
Szállítási méretek	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Szárprofil szélessége	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm
Súly	45 kg	53 kg	68 kg
az alsó létra külső szélessége	560 mm	560 mm	590 mm



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.26.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.