
ADATLAP

# Skyline EFA 2E

Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.





## TERMÉKLEÍRÁS

- Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.
- A szárak és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a műanyagkötéllel és a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Vezető görgők kopásálló, falat kímélő futófelülettel.
- A szárak és fokok (30 mm x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Az alsó létra külső szélessége 430 mm.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.

## TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 270 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Garancia | 10 év |
| Görgők | Gumi |
| Lépcső mélység | 30 mm |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szárprofil szélessége | 90 mm |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| az alsó létra külső szélessége | 420 mm |

## TERMÉKVÁLTOZATOK

| | 41274 | 41276 |
|---|---|---|
| Fokszám | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Gerenda szélessége | 1.1 m | 1.2 m |
| Létrahossz, háromrészes támasztólétraként | 4.09 m | 4.64 m |
| Létrahossz, kihúzva | 7.17 m | 7.72 m |
| Munkamagasság | 7.95 m | 8.5 m |
| Szállítási méretek | 4.100 mm × 470 mm × 150 mm | 4.650 mm × 450 mm × 150 mm |
| Súly | 35.7 kg | 41.3 kg |

# TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

## TARTOZÉKOK 10




**Beakasztható dobogó**
Cikk szám 40450



**Beakasztható szerszámtartó**
Cikk szám 40920



**Fali távtartó**
Cikk szám 40250



**Fali távtartó eszköztartóval**
Cikk szám 40100



**Leszúróhegy**
Cikk szám 40939



**Lezárható létratartó készlet**
Cikk szám 40998



**Pózna futóművek**
Cikk szám 8505



**Rögzítő heveder**
Cikk szám 40960



**Szerszámos táska**
Cikk szám 40300



**Tetőszegélyhez rögzítő készlet**
Cikk szám 40999

## ALKATRÉSZEK 14



**Dőlési fok mutató**
Cikk szám 824369



**Felhasználói útmutató matrica**
Cikk szám 800604



**Fokcsúszó darab**
Cikk szám 824732



**Görgő**
Cikk szám 826082



**Kötélgörgő a húzóköteles létrákhoz**
Cikk szám 809808



**Merevítés**
Cikk szám 820816



**Persely**
Cikk szám 824455



**Rugó**
Cikk szám 823914



**Talpkupak**
Cikk szám 824427



**Talpkupak**
Cikk szám 824243



**Vezető vasalat**
Cikk szám 826260



**Vezető vasalat**
Cikk szám 826261



**Végzáró kupakok**
Cikk szám 824153



**Önzáró kampó**
Cikk szám 808776 · 808778

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.