



Skyline EFA 2E

Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.

Termékleírás

- Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatt vagy vegyszeres környezetben végzendő munkákhoz, magassága kényelmesen állítható.
- A száruk és fokok üvegszállal erősített WIGBYAG szerkezetüknek köszönhetően kiválóan ellenállnak a kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültség szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a magasságkötéssel a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Vezetőgörgő kopásálló, falat kímélő futófelülettel.
- A száruk és fokok (30 mm x 30 mm) üvegszállal erősített WIGBYAG szerkezetüknek köszönhetően kiválóan ellenállnak a kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Az alsó létra külső szélessége 430 mm.
- A cserélhető kétkomponensű magasságalkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői



| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Anyag Üvegszál erőbeton | Fok-/lépcső foktávolság függőleges 270 mm | Fokok/lépcső foktípusa bordás | Garancia 10 év | Görgő típusa Gumi |
| Lépcső mélység 30 mm | Szabványok EN 131 professional | Szárprofil szélessége 90 mm | Terhelés max. 150 kg | az alsó létra külső szélessége 420 mm |

Termékváltozatok

| | |
|--|--|
| Cikk szám 41274 | Cikk szám 41276 |
| Fokszám 2 x 14 | Fokszám 2 x 16 |
| Gerenda szélessége 1.1 m | Gerenda szélessége 1.2 m |
| Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 4.09 m | Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 4.64 m |
| Létrahossz, kihúzva 7.17 m | Létrahossz, kihúzva 7.72 m |
| Munkamagasság 7.95 m | Munkamagasság 8.5 m |
| Szállítási méretek 4.100 mm x 470 mm x 150 mm | Szállítási méretek 4.650 mm x 450 mm x 150 mm |
| Súly 35.7 kg | Súly 41.3 kg |