



Saferstep S

Biztonságos feljutás, stabil állás – Safer Step lépcsőfokokkal, széles állványperemmel és lenyűgöző munkamagassággal.

Termékleírás

- Biztonságos feljutás, stabil állás – Safer Step lépcsőfokokkal, széles állványperemmel és lenyűgöző munkamagassággal.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve az ötfokos változattól.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.





Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	68 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	68mm / 58mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok



	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Alapterület	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Dobogómagasság	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Létrahosszúság	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Munkamagasság	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Szállítási méretek	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Szétcsúszás elleni védelem	–	–	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
alsó, külső szélesség	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41380
Alapterület	1,91 m × 0,7 m
Dobogómagasság	2.64 m
Fokok száma dobogóval együtt	10
Létrahosszúság	3.55 m
Munkamagasság	4.65 m
Szállítási méretek	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	15.6 kg
alsó, külső szélesség	0.7 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.