



EFAmix S

A speciális létra a villamos környezetben végzendő összes munkához.

Termékleírás

- A speciális létra a villamos környezetben végzendő összes munkához.
- Elektromos berendezéseken végzett munkákhoz ajánlott, mivel az üvegszál erősítésű műanyag szárprofilok kiválóan szigetelnek.
- Megfelel a DIN EN 61478 szabvány alapján a szigetelt anyagú létrákon végzett nagyfeszültségű vizsgálat követelményeinek.
- 80 mm mély könnyűfém lépcsők csúszásmentes bordázattal.
- Biztonsági dobogó (250 x 250 mm).
- A szerszámok és alkatrészek biztonságos tárolása munka közben a műanyag eszköztartóban.
- Összecsukva csak 88 mm mély.
- Fokok préselt alumínium profilból



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium / műanyag
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Eszköztartók	Műanyag



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	230 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	50 mm
Szárprofil szélessége	50 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	50mm / 50mm
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	40431	40432	40433	40434	40435
Alapterület	0,75 m × 0,52 m	0,91 m × 0,55 m	1,07 m × 0,57 m	1,24 m × 0,6 m	1,4 m × 0,62 m
Dobogómagasság	0.68 m	0.91 m	1.14 m	1.37 m	1.6 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7
Létrahosszúság	1.4 m	1.65 m	1.9 m	2.15 m	2.4 m
Munkamagasság	2.7 m	2.9 m	3.15 m	3.35 m	3.6 m
Szállítási méretek	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Súly	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg
alsó, külső szélesség	0.52 m	0.55 m	0.57 m	0.6 m	0.62 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.30.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.