



Nova S

Az egyoldalas állólétrák közül a strapabíró klasszikus – ideális sokféle kézműves munkához.

Termékleírás

- Az egyoldalas állólétrák közül a strapabíró klasszikus – ideális sokféle kézműves munkához.
- Tágas állvány a kényelmes álláshoz.
- A praktikus tárolótálcának köszönhetően a szerszámok és apró alkatrészek mindig kéznél vannak.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- 7 fokozat felett: Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Zárt lépcsőprofil beépített vezetőcsővel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	48mm / 48mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Alapterület	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Dobogómagasság	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Létrahosszúság	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Munkamagasság	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Szállítási méretek	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Szétcsúszás elleni védelem	–	–	–	–	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
alsó, külső szélesség	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m
függőleges létramagasság	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.