



Nova S

A klasszikus megoldás az állásbiztonsághoz és a kényelmes munkavégzéshez praktikus eszköztartóval és kiváló stabil szabadalmazott fok-szár-összekötővel.

Termékleírás

- A klasszikus megoldás az állásbiztonsághoz és a kényelmes munkavégzéshez praktikus eszköztartóval és kiváló stabil szabadalmazott fok-szár-összekötővel.
- Nagyméretű csúszásmentes, bordázott felületű dobogóval.
- Praktikus eszköztartó sok helytel a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- 80 mm mély, bordázott lépcsőfelület.
- Használat során a létra szétcsúszását az erős biztonsági perlon hevederek megakadályozzák. A hétfokos változattól.
- Szabadalmaztatott lépcsőszerkezet: masszív, stabil, peremezett lépcső-szár összekötés.
- A kiváló stabilitást nyújtó dobogó húzott alumíniumból készült.
- Két dobogóemelő húzott profilból.
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Zárt lépcsőprofil beépített vezetőcsővel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	48mm / 48mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Alapterület	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Dobogómagasság	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Létrahosszúság	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Munkamagasság	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Szállítási méretek	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Szétcsúszás elleni védelem	-	-	-	-	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
alsó, külső szélesség	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m
függőleges létramagasság	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.3.30.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.