




Megastep B

Kiváló teherbírás kétoldalas kivitelben: 250 kg teherbírás, viszonylag kis súly mellett, a legigényesebb feladatokhoz.

Termékleírás

- Kiváló teherbírás kétoldalas kivitelben: 250 kg teherbírás, viszonylag kis súly mellett, a legigényesebb feladatokhoz.
- Terhelhetőség max 250 kg.
- 60 mm mély alumínium széles fokok csúszásmentes bordázattal.
- Tiszta kezek a kopásálló, eloxált fekete rudaknak köszönhetően.
- Masszív acélzsánérok
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus kivitel: peremes rács-keret csatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	SL Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	60 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	73 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 250 kg

Termékváltozatok

	41189	41190	41191	41192
Alapterület	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Fokszám	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Létrahosszúság	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Munkamagasság	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
Szállítási méretek	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Súly	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg
alsó, külső szélesség	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
függőleges létramagasság	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.26.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.