




Saferstep B

A Safer-Step technológiával mindkét irányban biztonságosan fel lehet lépni a lépcsőn, akár nagy magasságig is.

Termékleírás

- A Safer-Step technológiával mindkét irányban biztonságosan fel lehet lépni a lépcsőn, akár nagy magasságig is.
- Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Erős, nyomásöntött alumínium zsanérok.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.




Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	68 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Alapterület	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m
Fokszám	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Létrahosszúság	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Munkamagasság	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Szállítási méretek	ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm	ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
Súly	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
alsó, külső szélesség	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m
függőleges létramagasság	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m



	41310	41312	41314	41316
Alapterület	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Fokszám	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Létrahosszúság	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Munkamagasság	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Szállítási méretek	2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm	3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
Súly	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
alsó, külső szélesség	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m
függőleges létramagasság	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.7.5.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.