



Comfortstep B

A párnázott lépcsőfokok elülső szélei kímélik a sípcsontot, és jelentősen kényelmesebbé teszik a magasban végzett hosszabb munkavégzést.

Termékleírás

- A párnázott lépcsőfokok elülső szélei kímélik a sípcsontot, és jelentősen kényelmesebbé teszik a magasban végzett hosszabb munkavégzést.
- Mély fokok párnázott elülső éllel a kényelmes álláshoz.
- A 80 mm mély lépcsőfokok párnázott elülső peremmel kímélik a sípcsontot.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumínium profilok.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.



Tippek és különleges jellemzők

A lehető legnagyobb kényelem a párnázott lépcsőknek köszönhetően.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
-------	-----------



Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Szabványok	EN 131 professional
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Alapterület	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Fokszám	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Létrahosszúság	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Munkamagasság	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Szállítási méretek	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Szárprofil szélessége	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Súly	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
alsó, külső szélesség	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
függőleges létramagasság	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m



	41438	41430
Alapterület	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Fokszám	2 × 10	2 × 11
Létrahosszúság	2.72 m	2.99 m
Munkamagasság	4 m	4.25 m
Szállítási méretek	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Szárprofil szélessége	48 mm	48 mm
Súly	15.8 kg	17.6 kg
alsó, külső szélesség	0.65 m	0.68 m
függőleges létramagasság	2.5 m	2.75 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.