



XLstep B

Az alacsony súly és az optimális ár-érték arány, anélkül hogy a kényelemr és a felszerelésr kellene mondania.

Termékleírás

- Az alacsony súly és az optimális ár-érték arány, anélkül hogy a kényelemr és a felszerelésr kellene mondania.
- Mély lépcs a kényelmes állásért.
- 80 mm mély lépcs a kényelmes állásért.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve.
- Háromszorosan szegecselt lépcs szár összekötés.
- Lépcs és szárak húzott alumínium profilból.



Tippek és különleges jellemz °

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemz •

Anyag Alumínium	Bevonat eloxált	Fok-/lépcs `oktávolság függ `EVvW6Vá 250 mm	Fokok/lépcs `okotípusa bordás	Garancia 10 év
Lépcs mélység 80 mm	Lépcs `okfók-szár összekötés szegecselt	Szabványok EN 131 professional	Szétcsúszás elleni védelem Hevederszalag	Terhelés max. 150 kg

Termékváltozatok

Cikk szám 41263	Cikk szám 41264	Cikk szám 41265
---------------------------	---------------------------	---------------------------



Alapterület 0,72 m × 0,44 m	Alapterület 0,92 m × 0,47 m	Alapterület 1,12 m × 0,5 m
Fokszám 2 × 3	Fokszám 2 × 4	Fokszám 2 × 5
Létrahosszúság 0.82 m	Létrahosszúság 1.09 m	Létrahosszúság 1.36 m
Munkamagasság 2.25 m	Munkamagasság 2.5 m	Munkamagasság 2.75 m
Szállítási méretek 820 mm × 440 mm × 170 mm	Szállítási méretek 1.090 mm × 470 mm × 170 mm	Szállítási méretek 1.360 mm × 500 mm × 170 mm
Szárprofil szélessége 42 mm	Szárprofil szélessége 42 mm	Szárprofil szélessége 42 mm
Súly 2.6 kg	Súly 3.4 kg	Súly 4.5 kg
alsó, küls szélesség 0.44 m	alsó, küls szélesség 0.47 m	alsó, küls szélesség 0.5 m
függő \overline{EV} magasság 0.74 m	függő \overline{EV} magasság 0.99 m	függő \overline{EV} magasság 1.24 m
Cikk szám 41266	Cikk szám 41267	Cikk szám 41268
Alapterület 1,32 m × 0,53 m	Alapterület 1,54 m × 0,56 m	Alapterület 1,74 m × 0,59 m
Fokszám 2 × 6	Fokszám 2 × 7	Fokszám 2 × 8
Létrahosszúság 1.63 m	Létrahosszúság 1.9 m	Létrahosszúság 2.17 m
Munkamagasság 3 m	Munkamagasság 3.25 m	Munkamagasság 3.5 m



Szállítási méretek 1.630 mm x 530 mm x 170 mm	Szállítási méretek 1.900 mm x 560 mm x 170 mm	Szállítási méretek 2.170 mm x 590 mm x 170 mm
Szárprofil szélessége 42 mm	Szárprofil szélessége 48 mm	Szárprofil szélessége 48 mm
Súly 6.1 kg	Súly 8.3 kg	Súly 11.3 kg
alsó, küls szélesség 0.53 m	alsó, küls szélesség 0.56 m	alsó, küls szélesség 0.59 m
függő /EVV12/ magasság 1.49 m	függő /EVV12/ magasság 1.74 m	függő /EVV12/ magasság 1.99 m
Cikk szám 41270		
Alapterület 2,15 m x 0,64 m		
Fokszám 2 x 10		
Létrahosszúság 2.71 m		
Munkamagasság 4 m		
Szállítási méretek 2.710 mm x 640 mm x 170 mm		
Szárprofil szélessége 48 mm		
Súly 15.8 kg		
alsó, küls szélesség		



0.64 m

függő ~~EV~~ magasság

2.49 m