



Scana B

Könnyű, stabil, gyors – az eloxált belépő szintű modell alkalmi használatra.

Termékleírás

- Könnyű, stabil, gyors – az eloxált belépő szintű modell alkalmi használatra.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Kényelmes fel- és lejutás a 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.



A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Szabványok	EN 131 professional



Szárprofil szélessége	40 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	44203	44204	44205	44206	44207
Alapterület	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
Fokszám	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Létrahosszúság	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Munkamagasság	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
Szállítási méretek	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
Súly	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
alsó, külső szélesség	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m
függőleges létramagasság	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.15.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.