



Coni B

Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.

Termékleírás

- Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.
- Stabil könnyűfém fokok (30 x 30 mm) csúszásmentesbordázott felülettel.
- Masszív stabilan csavarozott acél zsanérok.
- Két nagy szilárdságú poliészter heveder biztosítja a szétnyílás elleni védelmet, amelyek csavarodásbiztosan vannak rögzítve a létraszínhez.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- További megerősítés a legalsó fokokhoz szerelt merevítőkkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.



Tippek és különleges jellemzők

Az állólétra a legfeljebb 6,70 m magasban végzett munkákhoz.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
-------	-----------



Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Alapterület	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Fokszám	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Létrahosszúság	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Munkamagasság	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Szállítási méretek	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Szárprofil szélessége	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Súly	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
függőleges létramagasság	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Alapterület	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Fokszám	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Létrahosszúság	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Munkamagasság	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Szállítási méretek	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Súly	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
alsó, külső szélesség	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
függőleges létramagasság	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.