ADATLAP

Coni B

Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.









TERMÉKLEÍRÁS

- Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.
- Stabil könnyűfém fokok (30 x 30 mm) csúszásmentesbordázott felülettel.
- Masszív stabilan csavarozott acél zsanérok.
- Két nagy szilárdságú poliészter heveder biztosítja a szétnyílás elleni védelmet, amelyek csavarodásbiztosan vannak rögzítve a létraszínhez.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- További megerősítés a legalsó fokokhoz szerelt merevítőkkel.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Az állólétra a legfeljebb 6,70 m magasban végzett munkákhoz.
Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr

Tulajdonság	Érték
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Alapterület	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Fokszám	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Létrahosszúság	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Munkamagasság	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Szállítási méretek	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Szárprofil szélessége	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Súly	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
függőleges létramagasság	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m

	40314	40315	40316	40320	40317
Alapterület	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Fokszám	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Létrahosszúság	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Munkamagasság	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Szállítási méretek	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Súly	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
alsó, külső szélesség	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
függőleges létramagasság	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 14



Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920



Keresztgerenda (utólagosan felszerelhető)
Cikk szám 41348 · 41400 · 41401



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Lopásvédelem
Cikk szám 8210



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Rögzítő lánc
Cikk szám 40252



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Szerszámos táska
Cikk szám 40301



Szárhosszabító
Cikk szám 40922



Vödörkampó
Cikk szám 40115



Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm
Cikk szám 40997



Önbeálló talp gumibevonattal 125 x 50 mm
Cikk szám 40226

ALKATRÉSZEK 8



Elektromosságot levezető talpkupak
Cikk szám 824321



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800606



Merevítés
Cikk szám 820816



Talpdugó
Cikk szám 824347 · 824350 · 824486 · +2



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824475 · 824282 · 824283



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 829729 · 827613 · 827675 · +4



Végzáró kupakok
Cikk szám 824160 · 824152 · 824165 · +2



Zsanér
Cikk szám 809021

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.