



EFA B

A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.

Termékleírás

- A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.
- A szárok és fokok üvegszállal erősített üvegszálalag szerkezetüknek köszönhetően különösen nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültség szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Kopásálló a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- A szárok és fokok (30 x 30 mm) üvegszállal erősített üvegszálalag szerkezetüknek köszönhetően különösen nagy kémiai ellenállóképességgel bírnak.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve.
- A cserélhető kétkomponensű üvegtálcák csúszásmentes használatot tesznek lehetővé a szárokban megfelelően rögzítve.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Üvegszállal erősített üvegszálalag	Fok-/lépcsőmagasság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsők típusa bordás	Garancia 10 év	Lépcsőmélység 30 mm
--	--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------



Szabványok EN 131 professional	Szárprofil szélessége 58 mm	Szétcsúszás elleni védelem Hevederszalag	Terhelés max. 150 kg
--	---------------------------------------	--	--------------------------------

Termékváltozatok

Cikk szám 41261	Cikk szám 41256	Cikk szám 41257
Alapterület 1,08 m × 0,48 m	Alapterület 1,31 m × 0,54 m	Alapterület 1,66 m × 0,6 m
Fokszám 2 × 4	Fokszám 2 × 6	Fokszám 2 × 8
Létrahosszúság 1.32 m	Létrahosszúság 1.88 m	Létrahosszúság 2.44 m
Munkamagasság 2.6 m	Munkamagasság 3.1 m	Munkamagasság 3.65 m
Szállítási méretek 1.350 mm × 480 mm × 162 mm	Szállítási méretek 1.900 mm × 540 mm × 162 mm	Szállítási méretek 2.460 mm × 600 mm × 162 mm
Súly 7.5 kg	Súly 10.5 kg	Súly 13.8 kg
alsó, küls szélesség 0.48 m	alsó, küls szélesség 0.54 m	alsó, küls szélesség 0.6 m
függő /EVV/122 magasság 1.27 m	függő /EVV/122 magasság 1.82 m	függő /EVV/122 magasság 2.35 m
Cikk szám 41258	Cikk szám 41260	
Alapterület 2,01 m × 0,66 m	Alapterület 2,7 m × 0,78 m	



Fokszám	2 x 10	Fokszám	2 x 14
Létrahosszúság	3 m	Létrahosszúság	4.12 m
Munkamagasság	4.15 m	Munkamagasság	5.2 m
Szállítási méretek	3.000 mm x 660 mm x 160 mm	Szállítási méretek	4.150 mm x 770 mm x 160 mm
Súly	17 kg	Súly	24.6 kg
alsó, küls szélesség	0.65 m	alsó, küls szélesség	0.77 m
függő magasság	2.89 m	függő magasság	3.95 m