
ADATLAP

EFA B

A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.







TERMÉKLEÍRÁS

- A rugalmas alkalmazáshoz a villamos vagy vegyi környezetben, valamint a feszültség alatt végzendő munkákhoz.
- A szárak és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- A szárak és fokok (30 x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően különösen nagy kémiai ellenállóképességgel bírnak.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték

Tulajdonság	Érték
Anyag	Üvegszál erősítésű műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	58 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	41261	41256	41257	41258	41260
Alapterület	1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m	2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m
Fokszám	2 × 4	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 14
Létrahosszúság	1.32 m	1.88 m	2.44 m	3 m	4.12 m
Munkamagasság	2.6 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	5.2 m
Szállítási méretek	1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
Súly	7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg	17 kg	24.6 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m	0.54 m	0.6 m	0.65 m	0.77 m
függőleges létramagasság	1.27 m	1.82 m	2.35 m	2.89 m	3.95 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 5



Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960

ALKATRÉSZEK 7



Biztosító lemez
Cikk szám 809499



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800606



Persely
Cikk szám 824456



Talpkupak
Cikk szám 824409



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 829669 · 827693 · 827607 · +2



Végzáró kupakok
Cikk szám 824152



Zsanér
Cikk szám 820418

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.