



## EFAmix B

Az optimális megoldás a villamos és vegyi környezetben, különösen alacsony súllyal.

### Termékleírás

- Az optimális megoldás a villamos és vegyi környezetben, különösen alacsony súllyal.
- Magasfokú védelem az elektromos berendezéseken végzett munka során az üvegszál erősítésű műanyag szárprofilok szigetelésének köszönhetően.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Biztonságos állás 60 mm mély, csúszásmentes, könnyűfém, széles fokokon.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Masszív acélzsarnérok.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag

Alumínium / műanyag



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	60 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	58 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Alapterület	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Fokszám	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Létrahosszúság	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Munkamagasság	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Szállítási méretek	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Súly	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
alsó, külső szélesség	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
függőleges létramagasság	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.