



Skymaster X

Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.

Termékleírás

- Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.
- A 41536-41540 rendelési számok esetén lépcsőkön is felállítható.
- Egy merev összekötő
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41536-41540 rendelési szám esetén.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- Vezetőprofilok rögzítése létraszárak körülölelő konstrukcióval.
- Vezetőprofil és önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.



Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm



Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Merev összekötő	Missing translation
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Fokszám	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Gerenda szélessége	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Szállítási méretek	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Szárprofil szélessége	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Súly	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg



	41544
Fokszám	3 × 14
Gerenda szélessége	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	6.95 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	9.7 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.15 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	10.4 m
Szállítási méretek	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Szárprofil szélessége	98 mm
Súly	37.9 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.