ADATLAP

Skymaster X

Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.





TERMÉKLEÍRÁS

- Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.
- A 41536-41540 rendelési számok esetén lépcsőkön is felállítható.
- Egy merev összekötő
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41536-41540 rendelési szám esetén.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- Vezetőprofilok rögzítése létraszárat körülölelő konstrukcióval.
- Vezetőprofil és önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm

Tulajdonság	Érték
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Merev összekötő	Missing translation
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Fokszám	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Gerenda szélessége	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Szállítási méretek	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Szárprofil szélessége	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Súly	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg

	41544
Fokszám	3 × 14
Gerenda szélessége	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	6.95 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	9.7 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.15 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	10.4 m
Szállítási méretek	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Szárprofil szélessége	98 mm
Súly	37.9 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 15



Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920

Betolható kiszállószár, többrészes létrákhoz
Cikk szám 40254 · 40255



Fali távtartó
Cikk szám 40250



Fali távtartó eszköztartóval
Cikk szám 40100



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Lopásvédelem
Cikk szám 8210



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Rögzítőkampó
Cikk szám 40058 · 40059



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Szárhosszabító
Cikk szám 40922



Szárhosszabító gerendákhoz
Cikk szám 41989



Tetőszegélyhez rögzítő készlet
Cikk szám 40999



Vödörkampó
Cikk szám 40115

ALKATRÉSZEK 17



Dőlési fok mutató
Cikk szám 824369



Elektromosságot levezető talpkupak
Cikk szám 824321 · 824323



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800605



Fokcsúszó darab
Cikk szám 824732



Gerenda
Cikk szám 823475 · 823981



Kerek alakú ütköző
Cikk szám 824277



kiemelés elleni biztosító
Cikk szám 821382



Merev összekötő alumínium, jobb
Cikk szám 826793 · 826794 · 826795



Merevítő biztosító
Cikk szám 800270



Merevítő összekötő
Cikk szám 860240



Retesz
Cikk szám 826148 · 826040




Talpdugó
Cikk szám 824302 · 824352 · 824353 · +1



Talpkupak
Cikk szám 824243



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824478



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 827494 · 827894 · 827895 · +2



Vezető vasalat
Cikk szám 826297 · 826260 · 826298 · +1



Végzáró kupakok
Cikk szám 824162 · 824153

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.