ADATLAP

Skymaster DX

Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és kiváló ár-érték aránnyal.



TERMÉKLEÍRÁS

- Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és kiváló ár-érték aránnyal.
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 44837-44840 rendelési szám esetén.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Lépcsőkön nem állítható fel.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm

Tulajdonság	Érték
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

TERMÉKVÁLTOZATOK

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Fokszám	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Gerenda szélessége	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Szállítási méretek	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Súly	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg

	44844
Fokszám	3 × 14
Gerenda szélessége	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	6.654 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	9.45 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.1 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	10.05 m
Szállítási méretek	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Szárprofil szélessége	98 mm
Súly	31.5 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 9



Beakasztható szerszámtartó
Cikk szám 40920



Fali távtartó
Cikk szám 40250



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Szárhosszabító
Cikk szám 40922



Szárhosszabító gerendákhoz
Cikk szám 41987 · 41989



Tetőszegélyhez rögzítő készlet
Cikk szám 40999

ALKATRÉSZEK 9



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800605



Gerenda
Cikk szám 800492 · 800551 · 800549 · +1



Gerenda
Cikk szám 823981



Talpdugó
Cikk szám 824350 · 824302 · 824352 · +2



Talpkupak
Cikk szám 824242 · 824243



Talpkupak
Cikk szám 800309



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 800328 · 800337 · 800329 · +3



Vezetődarab
Cikk szám 800352



Végzáró kupakok
Cikk szám 824152 · 824153

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.