



Combimaster X

Praktikus létra dupla funkcióval támasztó- és állólétraként a rugalmas alkalmazáshoz.

Termékleírás

- Praktikus létra dupla funkcióval támasztó- és állólétraként a rugalmas alkalmazáshoz.
- Masszív, a létraszárakba csavarozott acélsuklók.
- Automatikus záródás.
- Használható támasztólétraként és állólétraként.
- Az egyik létrarész széles keresztgerendával biztosít nagy stabilitást.
- A cserélhető kétkomponens magyaltalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-os ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcső távolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcső típusa bordás	Garancia 10 év
Lépcső mélység 30 mm	Lépcső fokok-szár összekötés peremezett	Szabványok EN 131-4	Szárprofil szélessége 58 mm	Terhelés max. 150 kg

Termékváltozatok

Cikk szám 41941	Cikk szám 41942	Cikk szám 41943
---------------------------	---------------------------	---------------------------



Fokszám 2 x 4	Fokszám 2 x 6	Fokszám 2 x 8
Gerenda szélessége 0.75 m	Gerenda szélessége 0.8 m	Gerenda szélessége 0.9 m
Hossz támasztólétraként 2.5 m	Hossz támasztólétraként 3.6 m	Hossz támasztólétraként 4.7 m
Hossz állólétraként 1.3 m	Hossz állólétraként 1.85 m	Hossz állólétraként 2.4 m
Munkamagasság támasztólétraként 3.35 m	Munkamagasság támasztólétraként 4.4 m	Munkamagasság támasztólétraként 5.45 m
Munkamagasság állólétraként 2.55 m	Munkamagasság állólétraként 3.1 m	Munkamagasság állólétraként 3.6 m
Szállítási méretek 1.265 mm x 360 mm x 130 mm	Szállítási méretek 1.870 mm x 360 mm x 130 mm	Szállítási méretek 2.410 mm x 360 mm x 130 mm
Súly 6 kg	Súly 8 kg	Súly 12 kg