



Vario B

A lépcső használható többcélú létra kihúzási funkcióval az állásbiztonsághoz nagy magasságokban.

Termékleírás

- A lépcső használható többcélú létra kihúzási funkcióval az állásbiztonsághoz nagy magasságokban.
- Ideális lépcső önsportcsarnokokban, termekben végzett munkákhoz stb..
- Magassága 280 mm-es lépésekben kényelmesen és pontosan állítható létrafoktól létrafokig.
- Biztos állítás önzáró kampók segítségével.
- Két gerenda nyújt nagy stabilitást.
- Fok-létraszár összekötés min. 280 mm ZARGES peremezéssel.
- Stabil csavarozott vezeték a csavarozott profilokból.
- A cserélhető kétkomponensű magyaltalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Optimális a lépcső önálló használatra a fokról fokra történő kétoldali magasságállítónak köszönhetően. Választás
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcső foktávolság függőleges 280 mm	Fokok/lépcső foktípusa bordás	Garancia 10 év
Lépcső mélység 30 mm	Lépcső fokfok-szár összekötés peremezett	Terhelés max. 150 kg		

Termékváltozatok



Cikk szám 41322	Cikk szám 41323	Cikk szám 41324
Fokszám 4 x 8	Fokszám 4 x 10	Fokszám 4 x 12
Gerenda szélessége 0.8 m	Gerenda szélessége 0.9 m	Gerenda szélessége 1 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 2.4 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 3.01 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 3.57 m
Létrahossz, kihúzva 4.05 m	Létrahossz, kihúzva 4.95 m	Létrahossz, kihúzva 6.05 m
Munkamagasság 5.15 m	Munkamagasság 6 m	Munkamagasság 7 m
Szállítási méretek 2.387 mm x 426 mm x 258 mm	Szállítási méretek 2.997 mm x 426 mm x 306 mm	Szállítási méretek 3.569 mm x 426 mm x 306 mm
Szárprofil szélessége 58 mm	Szárprofil szélessége 73 mm	Szárprofil szélessége 73 mm
Súly 22.2 kg	Súly 27.3 kg	Súly 31.4 kg
Teljes fesztáv 2.3 m	Teljes fesztáv 2.7 m	Teljes fesztáv 3.3 m