



## Vario B

A lépcsőn használható többcélú létra kihúzási funkcióval az állásbiztonsághoz nagy magasságokban.

### Termékleírás

- A lépcsőn használható többcélú létra kihúzási funkcióval az állásbiztonsághoz nagy magasságokban.
- Ideális lépcsőkön, sportcsarnokokban, termekben végzett munkákhoz stb..
- Magassága 280 mm-es lépésekben kényelmesen és pontosan állítható létrafoktól létrafokig.
- Biztos állítás önzáró kampók segítségével.
- Két gerenda nyújt nagy stabilitást.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Stabil csavarozott vezetőlemezek húzott profilokból.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



### Tippek és különleges jellemzők

Optimális a lépcsőkön való használatra a fokról fokra történő kétoldali magasságállítónak köszönhetően.  
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm



Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	41322	41323	41324
Fokszám	4 × 8	4 × 10	4 × 12
Gerenda szélessége	0.8 m	0.9 m	1 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.4 m	3.01 m	3.57 m
Létrahossz, kihúzva	4.05 m	4.95 m	6.05 m
Munkamagasság	5.15 m	6 m	7 m
Szállítási méretek	2.387 mm × 426 mm × 258 mm	2.997 mm × 426 mm × 306 mm	3.569 mm × 426 mm × 306 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	73 mm	73 mm
Súly	22.2 kg	27.3 kg	31.4 kg
Teljes fesztáv	2.3 m	2.7 m	3.3 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.7.5.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.