



Varioflex B

A speciális létra, amely nem sík felületen, valamint lépcsőkön és lépcsőpihenőkön az állásbiztonságról gondoskodik.

Termékleírás

- A speciális létra, amely nem sík felületen, valamint lépcsőkön és lépcsőpihenőkön az állásbiztonságról gondoskodik.
- Fokozatmentes, milliméter pontos állíthatóság és biztonságos rögzítő mechanizmus a kör alakú húzó fogantyú segítségével.
- Szárméret: 60 x 25 mm.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.



Tippek és különleges jellemzők

Optimális az extrém talajokon való használatra.
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás



Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Terhelés	max. 150 kg
további állíthatósági terjedelem a fellépőszáron	0,4 m

Termékváltozatok

	41936	41938
Fokszám	2 × 6	2 × 8
Létrahosszúság hosszabítás nélkül	1.8 m	2.35 m
Munkamagasság	3 m	3.55 m
Szállítási méretek	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Súly	12.5 kg	15.5 kg
további állíthatósági terjedelem a támasztószáron	1.3 m	1.85 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.