



Varioflex B

A speciális létra, amely nem sík felületen, valamint lépcsőn állásbiztonságról gondoskodik.

Termékleírás

- A speciális létra, amely nem sík felületen, valamint lépcsőn állásbiztonságról gondoskodik.
- Fokozatmentes, milliméter pontos állíthatóság és biztonságos rögzít mechanizmus a kör alakú húzó fogantyú segítségével.
- Szárméret: 60 x 25 mm.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-os peremezéssel.
- Cserélhet kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesz lehetővé a szárnál rögzítve.



Tippek és különleges jellemzők

Optimális az extrém talajokon való használatra. Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőmélység függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőmélység típusa bordás	Garancia 10 év
Lépcső mélység 30 mm	Lépcső-fok-/szár összekötés peremezett	Terhelés max. 150 kg	további állíthatósági terjedelemben a felépítés 0.4 m	

Termékváltozatok



Cikk szám	Cikk szám
41936	41938
Fokszám	Fokszám
2 x 6	2 x 8
Létrahosszúság hosszabítás nélkül	Létrahosszúság hosszabítás nélkül
1.8 m	2.35 m
Munkamagasság	Munkamagasság
3 m	3.55 m
Szállítási méretek	Szállítási méretek
1.850 mm x 600 mm x 140 mm	2.410 mm x 650 mm x 140 mm
Súly	Súly
12.5 kg	15.5 kg
további állíthatósági terjedelem a támasztószáron	további állíthatósági terjedelem a támasztószáron
1.3 m	1.85 m