




# Combimaster Plus X

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.

## Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevart rögzítőfülekkel.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



## Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm



Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Fokszám	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Függőleges magasság állólétraként	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m
Gerenda szélessége	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Létrahossz, háromrésztes támasztólétraként	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Létrahossz, kihúzva	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Munkamagasság	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Szállítási méretek	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Súly	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.17.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.