



Combimaster Plus X

Két létra egyben: álló- és tololétra állásbiztonsággal kombinálva.

Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tololétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tololétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű magtálcupák csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-val ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőlépcsőtávolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőlépcsőtípusa bordás	Garancia 10 év
Lépcsőmélység 30 mm	Lépcsőlépcső-szár összekötés peremezett	Szabványok EN 131 professional	Terhelés max. 150 kg	

Termékváltozatok

Cikk szám	Cikk szám	Cikk szám
-----------	-----------	-----------



42566	42568	42570
Fokszám 2 x 6	Fokszám 2 x 8	Fokszám 2 x 10
Függő / EVW magasság állólétraként 1.75 m	Függő / EVW magasság állólétraként 2.27 m	Függő / EVW magasság állólétraként 2.8 m
Gerenda szélessége 0.8 m	Gerenda szélessége 0.8 m	Gerenda szélessége 0.9 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 1.86 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 2.42 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 2.98 m
Létrahossz, kihúzva 2.98 m	Létrahossz, kihúzva 4.1 m	Létrahossz, kihúzva 4.94 m
Munkamagasság 3.8 m	Munkamagasság 4.9 m	Munkamagasság 5.7 m
Szállítási méretek 1.860 mm x 420 mm x 125 mm	Szállítási méretek 2.420 mm x 420 mm x 125 mm	Szállítási méretek 2.980 mm x 420 mm x 125 mm
Szárprofil szélessége 58 mm	Szárprofil szélessége 58 mm	Szárprofil szélessége 58 mm
Súly 7.9 kg	Súly 10.1 kg	Súly 12.8 kg
42572	42574	42576
Fokszám 2 x 12	Fokszám 2 x 14	Fokszám 2 x 16
Függő / EVW magasság állólétraként 3.33 m	Függő / EVW magasság állólétraként 3.86 m	Függő / EVW magasság állólétraként 4.39 m
Gerenda szélessége 1 m	Gerenda szélessége 1.1 m	Gerenda szélessége 1.2 m



Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként
3.54 m	4.1 m	4.67 m
Létrahossz, kihúzva	Létrahossz, kihúzva	Létrahossz, kihúzva
6.06 m	7.19 m	8.31 m
Munkamagasság	Munkamagasság	Munkamagasság
6.8 m	7.9 m	9 m
Szállítási méretek	Szállítási méretek	Szállítási méretek
3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Szárprofil szélessége	Szárprofil szélessége	Szárprofil szélessége
73 mm	85 mm	98 mm
Súly	Súly	Súly
15.3 kg	20.2 kg	22 kg