



Tartályautó létra alapváltozat

Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
feltöltéséhez vagy tisztításához.

Termékleírás

- Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
feltöltéséhez vagy tisztításához.
- Használati terület: Élelmiszeripar, kémiai és
petrokémiai ipar és kötőpályás járművek.
- Lehetséges dobogómagasságok 2770 mm-t 100
mm-ig.
- Kényelmes magasságállítás 280 mm-es raszterben
kétrészes tolólétrával és drótkötélcserrel.
- Mindkét oldalon kapaszkodó a tolólétrán a maximális
biztonságért a feljutáshoz.
- Könnyen kézzel eltolható a futómű rögzíthető
két fix és két önbeálló kerékkel.
- A különböző kombinációk lehetővé teszik a maximális
rugalmasságot biztosítanak a jégtelenítéshez
használt munkahídjainknak. A kívánt állvány
kialakításához csatlakoztasson egymáshoz több
bázismodult a bázismodulokkal.
- Feljutás 30 mm mély húzott alumínium profilú
létrafokokon.
- A korlát választható kerek vagy szögletes kivitelben.
- Igény szerint különböző futóműváltozatok választhatók.
- Opcionálisan 600 mm széles dobogóval három
különböző hosszúságban.
- Járólap bevonat: Bordázott alumínium.



Tippek és különleges jellemzők

Amennyiben az elképzelései a meglévő
modulrendszerrel nem kivitelezhetők a
követelményeire szabott egyedi megoldást kínálunk!

A termék jellemzői



Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcs `oktávolság függ függ 265 mm	Fokok/lépcs `okok típusa bordás	Garancia 10 év
Lépcs mélység 30 mm	Lépcs `okfók-szár összekötés peremezett	Szállítási méretek 3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm	Súly 52.3 kg	Terhelés max. 150 kg

Termékváltozatok