



Tartályautó létra alapváltozat

Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
 feltöltéséhez vagy tisztításához.

Termékleírás

- Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
 feltöltéséhez vagy tisztításához.
- Használati terület: Élelmiszeripar, kémiai és petrokémiai ipar és kötőtpályás járművek.
- Lehetséges dobogómagasságok 2770 mm-től 4100 mm-ig.
- Kényelmes magasságállítás 280 mm-es raszterben kétrészes tololétrával és drótkötélcsörlővel.
- Mindkét oldalon kapaszkodó a tololétrán a maximális biztonságért a feljutáshoz.
- Könnyen kézzel eltolható a futóműnek köszönhetően két fix és két önbeálló kerékkel.
- A különféle kombinációs lehetőségek maximális rugalmasságot biztosítanak a tartálykocsi-létráinknak. Kombinálja az alapmodult a kívánt kötelező és opcionális modulokkal.
- Feljutás 30 mm mély húzott alumínium profilú létrafokokon.
- A korlát választható kerek vagy szögletes kivitelben.
- Igény szerint különböző futóműváltozatok választhatók.
- Opcionálisan 600 mm széles dobogóval három különböző hosszúságban.
- Járólap bevonat: Bordázott alumínium.





Típek és különleges jellemzők

Amennyiben az elképzelései a meglévő modulrendszerrel nem kivitelezhetőek, a követelményeire szabott egyedi megoldást kínálunk!

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szállítási méretek	3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm
Súly	52.3 kg
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.