



Tetőlétrák

Biztos felmászás a különböző dőlésű tetőkre a rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.

Termékleírás

- Biztos felmászás a különböző dőlésű tetőkre a rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.
- Négyzet alakú fokok kétfajta, a tető meredekségétől függő dőlésszögben.
- A stabil szárprofil biztosítja a 80 mm-es biztonsági távolságot a tetőfelület és a fokok között.
- A létrá(ka)t rugalmasan az adott tetőmérethez lehet hangolni.
- Nem középen lévő fokelosztás
- Terhelés max 150 kg.
- Külső szélesség: 340 mm.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A maximális biztonság érdekében a létrafokok húzott alumínium profilból készültek.



Tippek és különleges jellemzők

Összekötő lemezek minden tetőlétránál alaptartozékok.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	280 mm



Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létra szélesség	340 mm
Szárprofil szélessége	110 mm
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	40395	40396	41237	40397	40398	40399
Bevonat	natúr	natúr	natúr	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal
Fokszám	7	10	15	7	10	15
Létrahosszúság	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Szállítási méretek	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Szín	Natúr alumínium	Natúr alumínium	Natúr alumínium	Vörösesbarna	Vörösesbarna	Vörösesbarna
Súly	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg

	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Bevonat	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal
Fokszám	7	10	15	7	10	15
Létrahosszúság	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Szállítási méretek	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Szín	Téglavörös	Téglavörös	Téglavörös	Barna	Barna	Barna



	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Súly	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg

	41395	41396	41397
Bevonat	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal	porszórt bevonattal
Fokszám	7	10	15
Létrahosszúság	2 m	2.8 m	4.2 m
Szállítási méretek	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Szín	Antracit szürke	Antracit szürke	Antracit szürke
Súly	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.10.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.