



# DIN EN 517 szerinti biztonsági tetőkampó

## Termékleírás

- A rögzítéshez legalább két darab biztonsági tetőkampó szükséges, egymáshoz képest eltolt helyzetben. A legfeljebb 4,20 m hosszú létrák rögzítéséhez két hordozó biztonsági tetőkampóra van szükség.
- Minden további 7 vagy 10 fokos létraelemhez további egy, a 15 fokos hosszúságúhoz 2 további kampó szükséges.



## Tippek és különleges jellemzők

A hordozó biztonsági tetőkampókat a szarufa közepére kell rögzíteni. A legkisebb szarufaméret: 60 x 80 mm.

## A termék jellemzői

Garancia	Missing translation
----------	---------------------

## Termékváltozatok

	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Anyag	Horganyzott acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Horganyzott acél
Kivitel	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	hódfarkú cseréphez
Szállítási méretek	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm



	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Szín	Horganyzott acél	Vörösesbarna	Téglavörös	Barna	Antracit szürke	Horganyzott acél
Súly	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg	1 kg

	40492	41387	41388	41389
Anyag	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél
Kivitel	hódfarkú cseréphez	hódfarkú cseréphez	hódfarkú cseréphez	hódfarkú cseréphez
Szállítási méretek	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm
Szín	Vörösesbarna	Téglavörös	Barna	Antracit szürke
Súly	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.