ADATLAP

DIN EN 517 szerinti biztonsági tetőkampó

TERMÉKLEÍRÁS

- A rögzítéshez legalább két darab biztonsági tetőkampó szükséges, egymáshoz képest eltolt helyzetben. A legfeljebb 4,20 m hosszú létrák rögzítéséhez két hordozó biztonsági tetőkampóra van szükség.
- Minden további 7 vagy 10 fokos létraelemhez további egy, a 15 fokos hosszúságúhoz 2 további kampó szükséges.



TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A hordozó biztonsági tetőkampókat a szarufa közepére kell rögzíteni. A legkisebb szarufaméret: 60 x 80 mm.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Garancia	Missing translation

TERMÉKVÁLTOZATOK

	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Anyag	Horganyzott acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Horganyzott acél
Kivitel	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	Hullám- és hornyolt cseréphez	hódfarkú cseréphez
Szállítási méretek	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Szín	Horganyzott acél	Vörösesbarna	Téglavörös	Barna	Antracit szürke	Horganyzott acél
Súly	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg	1 kg

	40492	41387	41388	41389
Anyag	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél	Porszórt acél
Kivitel	hódfarkú cseréphez	hódfarkú cseréphez	hódfarkú cseréphez	hódfarkú cseréphez
Szállítási méretek	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm
Szín	Vörösesbarna	Téglavörös	Barna	Antracit szürke
Súly	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.