



Plazamax P

A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecsukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.

Termékleírás

- A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecsukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.
- Biztonsági kapaszkodó praktikus eszköztartóval, a három lépcsős változatnál választható, a négy és az öt lépcsős változatnál alaptartozék.
- Nagy állófelület: 230 x 360 mm
- Lépcsőfokok a biztos és kényelmes állásbiztonsághoz, gumibevonattal.
- Rendkívül helytakarékosan tárolható összecsukva.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.



Típek és különleges jellemzők

kompakt méret összecsukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Dobogó hosszúsága	230 mm
Dobogó szélessége	360 mm
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	csúszásmentesítő gumibetéttel
Garancia	10 év
Lépcső mélység	230 mm
Szabványok	EN 14183
Szárprofil szélessége	70 mm
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41927	41923	41928	41926	41925
Biztonsági kengyel	nem	nem	igen	igen	igen
Dobogómagasság	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Fokok száma dobogóval együtt	2	3	3	4	5
Munkamagasság	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Szállítási méretek	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Súly	4.6 kg	7.2 kg	8.8 kg	11 kg	13.7 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.