



Plazatec P

A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.

Termékleírás

- A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.
- Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagyméretű állófelületnek köszönhetően.
- Csúszásmentes bordázott alumínium lépcsők.
- Kényelmes és biztos munkavégzés a nagy felületnek köszönhetően (Lépcsőszélesség: 360 mm; lépcsómélység: 230mm).
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.




Tippek és különleges jellemzők

kompakt méret összecsukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Biztonsági kengyel	nem
Dobogó hosszúsága	230 mm



Dobogó szélessége	360 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	230 mm
Szabványok	EN 14183
Szárprofil szélessége	70 mm
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m

Termékváltozatok

	41920	41921
Dobogómagasság	0.45 m	0.67 m
Fokok száma dobogóval együtt	2	3
Munkamagasság	2.45 m	2.67 m
Szállítási méretek	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Súly	3.9 kg	6.6 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.16.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.