



Plazatec P

A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összezsukható.

Termékleírás

- A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összezsukható.
- Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagyméret állófelületnek köszönhetően
- Csúszásmentes bordázott alumínium lépcső
- Kényelmes és biztos munkavégzés a nagy felületnek köszönhetően (Lépcső 7 élesség, 360 mm; lépcső mélysége 230 mm).
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Szárvégek műanyagvégzárókkal.



Tippek és különleges jellemzők

komakt méret összezsukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Biztonsági kengyel nem	Dobogó hosszúsága 230 mm	Dobogó szélessége 360 mm
Fok-/lépcsőmélység függőleges 250 mm	Fok-/lépcső típusa bordás	Garancia 10 év	Lépcső mélység 230 mm	Szabványok EN 14183
Szárprofil szélessége 70 mm	Terhelés max. 150 kg	alsó, külső szélesség 0.48 m		

Termékváltozatok



Cikk szám	Cikk szám
41920	41921
Dobogómagasság	Dobogómagasság
0.45 m	0.67 m
Fokok száma dobogóval együtt	Fokok száma dobogóval együtt
2	3
Munkamagasság	Munkamagasság
2.45 m	2.67 m
Szállítási méretek	Szállítási méretek
560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Súly	Súly
3.9 kg	6.6 kg