



## AMA P

A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépőtől kezdve bővíthető teljes munkaállványig különböző magasságokban.

### Termékleírás

- A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépőtől kezdve bővíthető teljes munkaállványig különböző magasságokban.
- Moduláris felépítés, mindig változtatható és bővíthető összeállítás mind a gurulós, mind a fix változatnál.
- Csekély önsúly a könnyű, gyors és kényelmes kezelés érdekében.
- Rendkívül masszív, merev, korrozióálló könnyűfém szerkezet.
- A kétfokos alapmodul három hozzákapcsolható elemmel, elősegíti a könnyű mozgatást.
- Sokfajta tartozék mind a fix, mind a gurulós változathoz.
- Kapcsolódó elemek négy különböző magasságban.
- Kényelmes és biztonságos lépcsők (555 x 250 mm) bordázott alumínium lemezfelülettel.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	555 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	200 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	250 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Szabványok	EN 14183
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Dobogómagasság	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Külön modulok	A modul	B modul	C modul	D modul	E modul	F modul
Max. összsúly	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg
Modulkombináció	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Munkamagasság	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m
Szállítási méretek	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
Súly	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
Teljes dobogómélység	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.4.3.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.