



AFA P

Az alap fellépő kis súlyú, nagyon stabil és kényelmes állófelülettel rendelkezik.

Termékleírás

- Az alap fellépő kis súlyú, nagyon stabil és kényelmes állófelülettel rendelkezik.
- A rendkívül erős hegesztett alumínium csőkonstrukció gondoskodik a biztonságról és a tartósságról.
- 200 mm mély lépcsők csúszásmentes bordázott alumínium lemezből.
- Átlós merevítővel ellátott 350 mm x 577 mm nagy állófelület.
- Legnagyobb stabilitás a széles állófelületnek köszönhetően.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.



Tippek és különleges jellemzők

A 2, 3, 4 lépcsős változat felszerelhető fékezhető rugós kerekkel. Kapaszkodó tartozékként 3 lépcsőtől lehetséges.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	350 mm
Dobogó szélessége	577 mm



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	200 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Szabványok	EN 14183
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	40031	40032	40033	40034	40035
Alapterület	0,4 m × 0,6 m	0,64 m × 0,67 m	0,87 m × 0,69 m	1,1 m × 0,71 m	1,35 m × 0,73 m
Dobogómagasság	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Fokok száma dobogóval együtt	1	2	3	4	5
Munkamagasság	2.2 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	3 m
Szállítási méretek	600 mm × 406 mm × 200 mm	671 mm × 639 mm × 400 mm	692 mm × 871 mm × 600 mm	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Súly	3 kg	5.5 kg	7.8 kg	10.1 kg	13.5 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.