



Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső acélrácsos lépcsőfokokkal és dobogóval

A rugalmas hozzáférési megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.

Termékleírás

- A rugalmas hozzáférési megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság háromoldali 1,00 m magas járólapkorklátnak köszönhetően
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség 150 kg.

Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A termék jellemzői





Anyag	alumínium / horganyzott acél
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	800 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	240 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	rácsrost
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Szabványok	EN 131-7
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Alapterület	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Dobogómagasság	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Munkamagasság	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Szállítási méretek	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Súly	41.5 kg	47.5 kg	53.6 kg	59.7 kg	66 kg	72.9 kg



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.30.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.