



Két oldalon járható gurulós dobogós lépcső acélrácsos lépcsőfokokkal és dobogóval

A rugalmas megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.



Termékleírás

- A rugalmas megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság kétoldali 1,00 m magas járólappkorlátnak köszönhetően
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség 150 kg.

Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A termék jellemzői



Anyag	alumínium / horganyzott acél
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	800 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	240 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	rácsrost
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Szabványok	EN 131-7
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41962	41963	41964
Alapterület	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m
Dobogómagasság	0.96 m	1.2 m	1.44 m
Fokok száma dobogóval együtt	2 × 4	2 × 5	2 × 6
Fokszám	4	5	6
Munkamagasság	2.95 m	3.2 m	3.45 m
Szállítási méretek	1.960 mm × 830 mm × 300 mm	1.850 mm × 890 mm × 460 mm	2.140 mm × 930 mm × 380 mm
Súly	59.2 kg	70.1 kg	80.7 kg



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.26.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.