ADATLAP

Variomaster T

A gyors alkalmazáshoz és az állásbiztonsághoz: kompakt módon összecsukható és gyorsan felszerelhető.













TERMÉKLEÍRÁS

- A gyors alkalmazáshoz és az állásbiztonsághoz: kompakt módon összecsukható és gyorsan felszerelhető.
- Könnyen állítható magasság egy személy által is az automatikusan záródó tolólétra elv alapján.
- Könnyen és helytakarékosan összecsukható a szállításhoz és a tároláshoz.
- Kihúzható kitámasztó stabil orsókkal a megfelelő stabilitásértés a talajegyenetlenségek kiküszöbölésére.
- Nagyméretű járólap 0,50 x 1,95 m illetve 0,60 x 2,50 m.
- Körbe futó korlát a maximális munkabiztonságért.
- Egyszerű magasságállítás az automatikusan záródó tolólétra elv alapján, így lehet különböző magasságokat egy munkaállvánnyal elérni.
- Egyszemélyes magasságállítás.
- A szállításhoz és a tároláshoz egyszerűen összecsukható.
- A kerekeknek köszönhetően felállított és összecsukott állapotban is könnyen mozgatható.
- Belső térben a használat során nem szükségesek a ballasztsúlyok.
- Két méret magasságállítási lehetőségekkel: A járólapmagasság 1,25m-től – 2,46 m-ig illetve 1,81 m-től 3,58 m-ig.
- Állványcsoport 3 (200 kg/m²-ig terhelhető) a DIN EN 1004 szerint.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték

Tulajdonság	Érték
Dobogó anyaga	enyvezett rétegelt lemez
Dobogó hosszúsága	2.5 m
Dobogó szélessége	0.6 m
Garancia	10 év
Korlát magassága	1 m
Lépcső mélység	30 mm

TERMÉKVÁLTOZATOK

	53794	53795
Dobogómagasság	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Helyigény kihajtott kitámasztóval, H x Sz	1,9m × 2,3 m	2,3m × 2,85 m
Helyigény kitámasztó nélkül, H x Sz	0,8m × 2,3 m	1,2m × 2,85 m
Hosszúság, behúzva	0.8 m	1.2 m
Hosszúság, kihajtva	1.9 m	2.3 m
Munkamagasság	4.5 m	5.6 m
Szállítási méretek	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Szélesség, behúzva	2.3 m	2.85 m
Szélesség, kihajtva	2.3 m	2.85 m
Súly	92 kg	119 kg
Terhelés	max. 195 kg	max. 300 kg
Állvány magassága	2.31 m	2.87 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 1



Ballasztsúly (korong)
Cikk szám 42915

ALKATRÉSZEK 6



Automata-acél-zsanér
Cikk szám 820688



Fokcsúszó darab
Cikk szám 824732



Kerek alakú ütköző
Cikk szám 824277



Rugós tengelybiztosító
Cikk szám 860116



Vezető vasalat
Cikk szám 826250



Végzáró kupakok
Cikk szám 824150 · 824152

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.4.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.