ADATLAP

Védősín összekötő lemezzel

TERMÉKLEÍRÁS

- A létra közepére kell felszerelni.
- Szükséges tartozék: Sínrögzítő.



TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A DIN 18799-1 és DIN EN ISO 14 122-4 szerinti ZARGES rögzített létrákon.

3,00 m-t meghaladó zuhanási magasság esetén kötelezően szükséges a zuhanásgátló rendszer használata. A rögzítést legalább 1,68 m-enként el kell végezni.

TERMÉKVÁLTOZATOK

	47530	47531	47532	47550	47551	47552
Anyag	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Hosszúság támasztó/álló létraként	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m
Súly	5 kg	7 kg	10 kg	5 kg	7 kg	10 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.