ADATLAP

Kútfedelek, kerek

TERMÉKLEÍRÁS

- Fedő 2,5 mm vastag lemezből, középen magasítva, belső átlós merevítéssel.
- 800 × 800 mm, illetve 800 mm átmérőnél gáznyomás tompító.
- Önmagától záródó zár, csak kézzel nyitható tartóberendezés
- Keret előkészítve a bebetonozáshoz és dübeles rögzítéshez.



A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Forma	Kerek, szellőzőkéménnyel

TERMÉKVÁLTOZATOK

	47126	47127	47128	47132	47133	47134
Anyag	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
Kivitel	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Szállítási méretek	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
akna hasznos mérete	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47129	47130	47131	47135	47136	47137
Anyag	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Kivitel	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigetelés nélkül	szigeteléssel	szigeteléssel	szigeteléssel
Külső méret max. h x sz x ma	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Szállítási méretek	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
akna hasznos mérete	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.