
ADATLAP

Aknafedelek alumíniumból teknővel

Autóval járható aknafedél választható felülettel beltéri- és kültéri használatra.







TERMÉKLEÍRÁS

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 60 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 20 mm szabad felület)

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Edénymélység	60 mm
Keret anyaga	Alumínium
Szerkezeti magasság	80 mm
Tető anyaga	Alumínium

TERMÉKVÁLTOZATOK

	47000	47001	47002	47004	47005	47007
Külső méret max. h x sz x ma	440 mm × 440 mm	590 mm × 590 mm	640 mm × 640 mm	740 mm × 740 mm	775 mm × 775 mm	940 mm × 940 mm
Szállítási méretek	440 mm × 440 mm × 70 mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	940 mm × 940 mm × 70 mm
akna hasznos hosszúsága	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
akna hasznos mérete	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
akna hasznos szélessége	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47010
Külső méret max. h x sz x ma	1.140 mm × 1.140 mm
Szállítási méretek	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm
akna hasznos hosszúsága	1000 mm
akna hasznos mérete	1.000mm × 1.000mm
akna hasznos szélessége	1000 mm

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.